

重さ3.6Kgで

ステンレス(2.5mm)  
切断に最適

# ハイニブラ

SN-320B型



## 特長

受刃に超硬を使用し、さらに動刃は再研磨が出来るので、刃の寿命が延び経済的。

コンパクトなボディーで、しかも軽量なので使いやすく楽に作業が出来る。

切断板の厚さの大小は、動刃案内により板厚に対する調整が出来るので、薄板もスムーズにキレイに切断可能。

直線・曲線のナライ切断が容易に出来る。

モータは二重絶縁構造で安全。



## 最大切断板厚

軟鋼 3.2mm

ステンレス 2.5mm

## 仕様

最大切断板厚	軟鋼 3.2mm
	ステンレス 2.5mm
	アルミニウム 4.0mm
切断速度	1.6m/分
切幅	6mm
中抜下穴	42mm以上
最小切断半径	60mmR
定格消費電力	520W
電圧	100V
周波数	50/60Hz
重量	3.6Kg (ロードを除く)

仕様や外観は予告なく変更することがあります

# 株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559  
〒190-1212 TEL 042-557-7801  
FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7  
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪101  
TEL 06-6325-1005  
FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105  
〒273-0046 TEL 047-338-6641  
FAX 047-337-6604

名古屋駐在所 愛知県名古屋市東区白壁3-16-16  
〒461-0011 コート白壁102  
TEL 052-934-0180  
FAX 052-934-0183